

Lp.	Asortyment	Nazwa znaku	Jednostka miary	Ilość	Uwagi	Cena jednostkowa netto [zł]	Vat [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]
Znaki ostrzegawcze A średnie (S 900) na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm z podwójnie zaginaną krawędzią na całym obwodzie z profilami stalowymi. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu								
1	A-1	„niebezpieczny zakręt w prawo”	szt.	6	symbole wyklejane folią czarną nieodblaskow ą 3M™ Scotchlite™ TFEC260			
2	A-2	„niebezpieczny zakręt w lewo”	szt.	10				
3	A-3	„niebezpieczne zakręty- pierwszy w prawo”	szt.	4				
4	A-4	„niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo”	szt.	9				
5	A-7	„ustąp pierwszeństwa”	szt.	10	folia typu 1 zgodnie z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
6	A-7	„ustąp pierwszeństwa”	szt.	10	folia typu 2 zgodnie z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
7	A-11	„nierówna droga”	szt.	10	symbole wyklejane folią czarną nieodblaskow			
8	A-11a	„próg zwalniający”	szt.	8				

9	A-12b	„zweżenie jezdni – prawostronne”	szt.	1	a 3M™ Scotchlite™ TFEC260			
10	A-17	„dzieci”	szt.	2				
Znaki zakazu B średnie (800 mm) na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm z podwójnie zaginaną krawędzią na całym obwodzie z profilami stalowymi. Komplet z uchwytami i śrubami do montażu								
11	B-1	„zakaz ruchu w obu kierunkach”	szt.	10	Wykonanie zgodne z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
12	B-2	„zakaz wjazdu”	szt.	2				
13	B-16	„zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,5 m”	szt.	1	symbole wyklejane folią czarną nieodblaskow a 3M™ Scotchlite™ TFEC260			
14	B-20	„stop”	szt.	2	Wykonanie zgodne z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
15	B-33	„ograniczenie prędkości do 40 km/h”	szt.	4	symbole wyklejane folią czarną nieodblaskow			

16	B-33	„ograniczenie prędkości do 20 km/h”	szt.	8	ą 3M™ Scotchlite™ TFEC260			
17	B-36	„zakaz zatrzymywania się”	szt.	6	Wykonanie zgodne z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
18	B-42	„koniec zakazów”	szt.	2				
Znaki nakazu C średnie (800 mm) na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm z podwójnie zaginaną krawędzią na całym obwodzie z profilami stalowymi. Komplet z uchwytami i śrubami do montażu.								
19	C-9	„nakaz jazdy z prawej strony znaku”	szt.	2	Wykonanie zgodne z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
Znaki informacyjne D średnie (600 mm długość podstawy) na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm z podwójnie zaginaną krawędzią na całym obwodzie z profilami stalowymi. Komplet z uchwytami i śrubami do montażu.								
20	D-3	„droga jednokierunkowa”	szt.	2	Wykonanie zgodne z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
21	D-6	„przejście dla pieszych”	szt.	6				

Znaki kierunku i miejscowości na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm z podwójnie zaginaną krawędzią na całym obwodzie z profilami stalowymi. Komplet z uchwytami i śrubami do montażu.

22	E-4	Treść: „Radlice 2”	szt.	1	Wykonanie zgodne z Rozporządzenie m Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2311) załącznik 1 do rozporządzenia			
23	E-4	Treść: „2 Radlice”	szt.	1				

Tabliczki do znaków na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm z podwójnie zaginaną krawędzią na całym obwodzie z profilami stalowymi. Komplet z uchwytami i śrubami do montażu.

24	T-2	Treść: „1,4 km”	szt.	2	symbole wyklejane folią czarną nieodblaskow ą 3M™ Scotchlite™ TFEC260			
25	T-2	Treść: „1 km”	szt.	2				
26	T-1	Treść: „20 m”	szt.	8				
27	T-1	Treść: „250 m”	szt.	4				
28	T-23b	Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych	szt.	2				
29	T-25a	Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania	szt.	2				
30	T-25b	Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania	szt.	3				
31	T-25c	Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania	szt.	3				

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

32	U-18a	lustro drogowe okrągłe fi 800 z kompletem uchwytów	szt.	5				
----	-------	--	------	---	--	--	--	--

33	Słupki ocynkowane Ø 60,3 grubość ścianki 3,2 mm dł. 3,50 m	szt.	55	nie dotyczy			
34	Słupki ocynkowane Ø 60,3 grubość ścianki 3,2 mm dł. 3,80 m	szt.	10				
35	Słupki ocynkowane Ø 60,3 grubość ścianki 3,2 mm dł. 4,20 m	szt.	20				
Wartość ogółem netto							zł
Podatek Vat							zł
Wartość ogółem brutto							zł